SELECT Blue 1.67 MR-10

Available coatings: UC / HC / HMC / HMC+

Finished | Power Range | Minus SPH

UV420 | Made in China

SPH (D)	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00	-4.25	-4.50	-4.75	-5.00	-5.25	-5.50	-5.75	-6.00
0.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-0.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-0.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-0.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-1.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-1.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-1.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-1.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-2.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-2.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-2.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-2.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-3.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-3.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-3.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-3.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-4.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-4.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-4.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-4.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-5.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-5.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-5.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-5.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-6.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C
-6.25		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-6.50		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-6.75		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-7.00		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-7.25		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

A: Ø65 mm

B: Ø65 / Ø70 mm

C: Ø70 mm

D: Ø75 mm

White cells: no combination documented for this product.

CYL values are shown in D. Reference geometry follows on subsequent pages.

SELECT Blue 1.67 MR-10

Available coatings: UC / HC / HMC / HMC+

Finished | Power Range | Minus SPH | continued

UV420 | Made in China

SPH (D)	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00	-4.25	-4.50	-4.75	-5.00	-5.25	-5.50	-5.75	-6.00
-7.50		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-7.75		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-8.00		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-8.25		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A
-8.50		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A
-8.75		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A
-9.00		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A
-9.25		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A
-9.50		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A
-9.75		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A
-10.00		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A
-10.25	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A								
-10.50	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A								
-10.75	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A								
-11.00	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A								
-11.25	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A								
-11.50	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A								
-11.75	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A								
-12.00	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A								
-12.25	C	A	A	A	A	A	A	A	A																
-12.50	C	A	A	A	A	A	A	A	A																
-12.75	C	A	A	A	A	A	A	A	A																
-13.00	C	A	A	A	A	A	A	A	A																
-13.25	C	A	A	A	A	A	A	A	A																
-13.50	C	A	A	A	A	A	A	A	A																
-13.75	C	A	A	A	A	A	A	A	A																
-14.00	C	A	A	A	A	A	A	A	A																
-14.25	C																								
-14.50	C																								
-14.75	C																								
-15.00	C																								

A: Ø65 mm

B: Ø65 / Ø70 mm

C: Ø70 mm

D: Ø75 mm

White cells: no combination documented for this product.

CYL values are shown in D. Reference geometry follows on subsequent pages.

SELECT Blue 1.67 MR-10

Available coatings: UC / HC / HMC / HMC+

Finished | Power Range | Plus SPH

UV420 | Made in China

SPH (D)	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00
+0.25		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+0.50		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+0.75		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+1.00		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+1.25		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+1.50		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+1.75		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+2.00		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+2.25		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+2.50		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+2.75		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+3.00		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+3.25		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+3.50		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+3.75		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+4.00		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+4.25		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+4.50		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+4.75		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+5.00		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+5.25		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+5.50		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+5.75		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+6.00		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+6.25		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+6.50		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+6.75		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+7.00		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+7.25		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+7.50		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+7.75		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+8.00		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+8.25		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+8.50		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+8.75		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+9.00		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+9.25		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+9.50		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+9.75		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+10.00		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

A: Ø65 mm

B: Ø65 / Ø70 mm

C: Ø70 mm

D: Ø75 mm

White cells: no combination documented for this product.

CYL values are shown in D. Reference geometry follows on subsequent pages.

SELECT Blue 1.67 MR-10

Finished | AS | Minus technical specifications

MR-10 | UV420 | Made in China

SPH (D)	Diameter (mm)	Front Curve (D)	Back Curve (D)	CT (mm)	ET (mm)	Additional diameter / CT	
						Dia (mm)	CT (mm)
0.00	75	4.00	4.00	2.00	2.00	70	2.00
-0.25	75	3.75	4.00	1.80	2.00	70	1.80
-0.50	75	3.50	4.00	1.70	2.20	70	1.70
-0.75	75	3.25	4.00	1.60	2.50	70	1.60
-1.00	75	3.00	4.00	1.40	2.60	70	1.40
-1.25	75	3.25	4.50	1.20	2.70	70	1.20
-1.50	75	3.00	4.50	1.20	3.00	70	1.20
-1.75	75	2.75	4.50	1.10	3.20	70	1.10
-2.00	75	2.50	4.50	1.10	3.40	70	1.10
-2.25	75	2.75	5.00	1.10	3.60	70	1.10
-2.50	75	2.50	5.00	1.10	3.80	70	1.10
-2.75	75	2.25	5.00	1.10	4.00	70	1.10
-3.00	75	2.00	5.00	1.10	4.20	70	1.10
-3.25	75	2.25	5.50	1.10	4.60	70	1.10
-3.50	75	2.00	5.50	1.10	4.70	70	1.10
-3.75	75	1.75	5.50	1.10	4.90	70	1.10
-4.00	75	1.50	5.50	1.10	5.20	70	1.10
-4.25	75	1.75	6.00	1.10	5.60	70	1.10
-4.50	75	1.50	6.00	1.10	5.80	70	1.10
-4.75	75	1.25	6.00	1.10	6.00	70	1.10
-5.00	75	1.00	6.00	1.10	6.20	70	1.10
-5.25	75	1.25	6.50	1.10	6.50	70	1.10
-5.50	75	1.00	6.50	1.10	6.80	70	1.10
-5.75	75	0.75	6.50	1.10	7.10	70	1.10
-6.00	75	0.50	6.50	1.10	7.30	70	1.10
-6.25	70	1.00	7.25	1.10	6.90	70	1.10
-6.50	70	0.75	7.25	1.10	7.20	70	1.10
-6.75	70	0.50	7.25	1.10	7.50	70	1.10
-7.00	70	0.25	7.25	1.10	7.70	70	1.10
-7.25	70	1.00	8.25	1.10	8.00	70	1.10
-7.50	70	0.75	8.25	1.10	8.30	70	1.10
-7.75	70	0.50	8.25	1.10	8.50	70	1.10
-8.00	70	0.25	8.25	1.10	8.70	70	1.10
-8.25	70	1.00	9.25	1.10	9.10	65	1.10
-8.50	70	0.75	9.25	1.10	9.40	65	1.10
-8.75	70	0.50	9.25	1.10	9.60	65	1.10
-9.00	70	0.25	9.25	1.10	9.80	65	1.10
-9.25	70	1.00	10.25	1.10	10.20	65	1.10
-9.50	70	0.75	10.25	1.10	10.40	65	1.10
-9.75	70	0.50	10.25	1.10	10.60	65	1.10
-10.00	70	0.25	10.25	1.10	10.80	65	1.10
-10.25	70	1.00	11.25	1.10	11.20	65	1.10
-10.50	70	0.75	11.25	1.10	11.40	65	1.10
-10.75	70	0.50	11.25	1.10	11.60	65	1.10
-11.00	70	0.25	11.25	1.10	11.80	65	1.10
-11.25	70	1.00	12.25	1.10	12.20	65	1.10
-11.50	70	0.75	12.25	1.10	12.40	65	1.10
-11.75	70	0.50	12.25	1.10	12.60	65	1.10
-12.00	70	0.25	12.25	1.10	13.00	65	1.10
-12.25	70	1.00	13.25	1.10	13.50	65	1.10
-12.50	70	0.75	13.25	1.10	13.70	65	1.10
-12.75	70	0.50	13.25	1.10	13.90	65	1.10
-13.00	70	0.25	13.25	1.10	14.10	65	1.10
-13.25	70	1.00	14.25	1.10	14.70	65	1.10
-13.50	70	0.75	14.25	1.10	14.90	65	1.10
-13.75	70	0.50	14.25	1.10	15.10	65	1.10
-14.00	70	0.25	14.25	1.10	15.30	65	1.10
-14.25	70	1.00	15.25	1.10	16.00	—	—
-14.50	70	0.75	15.25	1.10	16.20	—	—
-14.75	70	0.50	15.25	1.10	16.40	—	—
-15.00	70	0.25	15.25	1.10	16.60	—	—

NOTES

CT = centre thickness. ET = edge thickness. Thickness tolerance: ±0.30 mm.

SPH 0.00 to -10.00: CYL -0.25 to -6.00 D; additional CT column covers high cylinder.

SPH -10.25 to -12.00: Ø70 CYL 0.00 to -2.00; Ø65 CYL -2.25 to -4.00 D.

SPH -12.25 to -14.00: Ø70 CYL 0.00; Ø65 CYL -0.25 to -2.00 D.

SPH -14.25 to -15.00: Ø70 CYL 0.00 only.

SELECT Blue 1.67 MR-10

Finished | AS | Plus technical specifications

MR-10 | UV420 | Made in China

SPH (D)	Front Curve (D)	Back Curve (D)	Centre thickness CT (mm)		Edge thickness ET (mm)	
			Ø65	Ø70	Ø65	Ø70
+0.25	3.75	3.50	—	2.10	—	1.90
+0.50	4.00	3.50	—	2.10	—	1.60
+0.75	4.25	3.50	—	1.80	—	1.10
+1.00	4.50	3.50	—	1.90	—	1.10
+1.25	4.75	3.50	—	2.00	—	1.10
+1.50	5.00	3.50	—	2.20	—	1.10
+1.75	5.25	3.50	—	2.40	—	1.10
+2.00	5.50	3.50	—	2.60	—	1.10
+2.25	4.75	2.50	2.60	3.10	1.10	1.10
+2.50	5.00	2.50	2.90	3.30	1.10	1.10
+2.75	5.25	2.50	3.10	3.50	1.10	1.10
+3.00	5.50	2.50	3.30	3.70	1.10	1.10
+3.25	4.75	1.50	3.50	4.00	1.10	1.10
+3.50	5.00	1.50	3.60	4.20	1.10	1.10
+3.75	5.25	1.50	3.80	4.40	1.10	1.10
+4.00	5.50	1.50	4.10	4.60	1.10	1.10
+4.25	5.75	1.50	4.30	4.80	1.10	1.10
+4.50	6.00	1.50	4.50	5.10	1.10	1.10
+4.75	6.25	1.50	4.70	5.30	1.10	1.10
+5.00	6.50	1.50	4.90	5.60	1.10	1.10
+5.25	6.75	1.50	5.10	5.80	1.10	1.10
+5.50	7.00	1.50	5.30	6.10	1.10	1.10
+5.75	7.25	1.50	5.50	6.30	1.10	1.10
+6.00	7.50	1.50	5.70	6.50	1.10	1.10
+6.25	7.75	1.50	5.85	—	1.10	—
+6.50	8.00	1.50	6.00	—	1.10	—
+6.75	8.25	1.50	6.20	—	1.10	—
+7.00	8.50	1.50	6.40	—	1.10	—
+7.25	8.75	1.50	6.60	—	1.10	—
+7.50	9.00	1.50	6.80	—	1.10	—
+7.75	9.25	1.50	7.00	—	1.10	—
+8.00	9.50	1.50	7.20	—	1.10	—
+8.25	9.75	1.50	7.40	—	1.10	—
+8.50	10.00	1.50	7.60	—	1.10	—
+8.75	10.25	1.50	7.80	—	1.10	—
+9.00	10.50	1.50	8.00	—	1.10	—
+9.25	10.75	1.50	8.20	—	1.10	—
+9.50	11.00	1.50	8.40	—	1.10	—
+9.75	11.25	1.50	8.60	—	1.10	—
+10.00	11.50	1.50	8.80	—	1.10	—

NOTES

— = no diameter-specific value documented. Thickness tolerance: ±0.30 mm.

Plus supply range: SPH +0.25 to +10.00 D | CYL -0.25 to -4.00 D.